

Artikel-Code: Dominant HZ38



KÜHLUNG				EINSATZGEBIET
TOLERANZ	ISO2-6H		Werksnorm, mittellang	AUSFÜHRUNG
BESCHICHTUNG	TIN			ANWENDUNG
SPEZIFIKATION	• HSSE-PM • Universell einsetzbar			• 38° Spiral-Winkel • Sackloch-Gewindebohrer

In Zusammenarbeit mit:



Stahl			Guss		Rostfrei		
< 700 N/mm	< 1.000 N/mm	< 1.400 N/mm	GG	GGG	< 700 N/mm	< 850 N/mm	Duplex
20-30 m/min	15-35 m/min	10-20 m/min	15-25 m/min	10-25 m/min	6-12 m/min	8-10 m/min	3-6 m/min

NE-Werkstoffe			Superlegierungen		Gehärteter Stahl		
Aluminium	Kupfer	Kunststoff	Inconel	Titan	< 55HRC	< 60 HRC	< 70 HRC
15-40 m/min	10-25 m/min	10-25 m/min	-	-	-	-	-

Produktbeschreibung:

- Anschnitt C: 2-3
- Einsetzbar bis 2,5xD
- 38° Spirale für sichere Spanabfuhr in Schafrichtung
- Perfekt für preissensible Anwendungen
- Leistungsstarke TIN-Beschichtung
- Der Allrounder unter den Sackloch-Gewindebohrern



Code Dominant HZ38	Gewinde Größe	Steigung mm	Gewindelänge mm	Halsfreischliff mm	Schaft Ø mm	Vierkant mm	Gesamtlänge mm		Stückpreis in Euro
884603	M3	0,50	7	18	3,5	2,7	56	2,50	23,25
884604	M4	0,70	8	21	4,5	3,4	63	3,30	24,00
884605	M5	0,80	9	25	6	4,9	70	4,20	25,75
884606	M6	1,00	10	30	6	4,9	80	5,00	25,75
884608	M8	1,25	13	35	8	6,2	90	6,80	30,00
884610	M10	1,50	15	39	10	8,0	100	8,50	35,50
884612	M12	1,75	18	-	9	7,0	110	10,20	42,00
884614	M14	2,00	20	-	11	9,0	110	12,00	48,75
884616	M16	2,00	20	-	12	9,0	110	14,00	60,50
884620	M20	2,50	25	-	16	12,0	140	17,50	80,50
884624	M24	3,00	30	-	18	14,5	160	21,00	101,00

