

Artikel-Code: Hochleistungsreibahle



KÜHLUNG			EINSATZGEBIET
BESCHICHTUNG	BVA	VHM	AUSFÜHRUNG
SCHAFTFORM	Zylinderschaft		ANWENDUNG
SPEZIFIKATION	<ul style="list-style-type: none"> • Drallgenutet • Mit innerer Kühlmittelzufuhr 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Durchgangsbohrung • Ungleiche Schneidreihenteilung 	In Zusammenarbeit mit:

Rostfrei		
< 700 N/mm	< 850 N/mm	Duplex
40 m/min	30 m/min	25 m/min

Produktbeschreibung:

- Höchste Rundlaufgenauigkeiten
- Speziell für rostfreie Werkstoffe konzipiert
- Ideal für mittlere- und Großserienfertigung
- Mit Innerer Kühlmittelzufuhr
- Einsatz: Für Durchgangsbohrung
- Hohe Vorschubgeschwindigkeiten möglich



Code	Nenn Ø mm	Toleranz	Schaft Ø mm	Gesamtlänge mm	Auskraglänge mm	Schneide mm	Vorschub mm/U	Bohrungs Ø	Zähne	Stückpreis in Euro
30195082	4,00	H7	6,0	75	34	12	0,10	3,9	4	135,40
30195094	5,00	H7	6,0	75	35	12	0,10	4,9	4	141,30
30195108	6,00	H7	6,0	75	35	12	0,15	5,8	4	145,30
30195115	7,00	H7	8,0	100	59	16	0,30	6,8	6	145,30
30195122	8,00	H7	8,0	100	60	16	0,30	7,8	6	153,10
30195132	9,00	H7	10,0	100	55	20	0,40	8,8	6	174,40
30195138	10,00	H7	10,0	120	76	20	0,40	9,8	6	201,40
30195146	11,00	H7	12,0	120	70	20	0,40	10,8	6	258,50
30195155	12,00	H7	12,0	120	71	20	0,40	11,8	6	284,70

Weitere Durchmesser sind standardmäßig erhältlich

