



Artikel-Code: Hochleistungsreibahle



KÜHLUNG			EINSATZGEBIET
BESCHICHTUNG	BTI	VHM	AUSFÜHRUNG
SCHAFTFORM	Zylinderschaft		ANWENDUNG
SPEZIFIKATION	• Drallgenutet • Mit innerer Kühlmittelzufuhr • Für Durchgangsbohrung • Ungleiche Schneidreihenteilung		In Zusammenarbeit mit:

Superlegierungen

Haynes	Stellite	Inconel	Titan
15 m/min	15 m/min	15 m/min	15 m/min

Produktbeschreibung:

- Höchste Rundlaufgenauigkeiten
- Speziell für Superlegierungen konzipiert
- Ideal für mittlere- und Großserienfertigung
- Mit Innerer Kühlmittelzufuhr
- Einsatz: Für Durchgangsbohrung
- Hohe Vorschubgeschwindigkeiten möglich



Code 043272	Nenn Ø mm	Toleranz	Schaft Ø mm	Gesamtlänge mm	Auskraglänge mm	Schneide mm	Vorschub mm/U	Bohrungs Ø	Zähne	Stückpreis in Euro
30585228	4,00	H7	6,0	75	34	12	0,08	3,9	4	135,40
30585230	5,00	H7	6,0	75	35	12	0,12	4,9	4	141,30
30585232	6,00	H7	6,0	75	35	12	0,12	5,9	4	145,30
30585234	7,00	H7	8,0	100	59	16	0,15	6,9	6	145,30
30585236	8,00	H7	8,0	100	60	16	0,15	7,9	6	153,10
30585238	9,00	H7	10,0	100	55	20	0,15	8,9	6	174,40
30585240	10,00	H7	10,0	120	76	20	0,15	9,9	6	201,40
30585242	11,00	H7	11,0	120	70	20	0,20	10,9	6	258,50
30585244	12,00	H7	12,0	120	71	20	0,20	11,9	6	284,70

Weitere Durchmesser sind standardmäßig erhältlich

