

Artikel-Code: Hochleistungsreibahle



KÜHLUNG	 		EINSATZGEBIET
BESCHICHTUNG	-	PcBN	AUSFÜHRUNG
SCHAFTFORM	Zylinderschaft	 	ANWENDUNG
SPEZIFIKATION	• Drallgenutet • Für Durchgangsbohrung • Mit innerer Kühlmittelzufuhr • Ungleiche Schneidreihenteilung		In Zusammenarbeit mit: BECK MAPAL GROUP

Gehärteter Stahl		
< 55 HRC	< 60 HRC	< 64 HRC
80 m/min	70 m/min	65 m/min

Produktbeschreibung:

- Höchste Rundlaufgenauigkeiten
- Ideal für mittlere- und Großserienfertigung
- Speziell für gehärtete Werkstoffe konzipiert
- Mit Innerer Kühlmittelzufuhr
- Einsatz: Für Durchgangsbohrung
- Hohe Vorschubgeschwindigkeiten möglich



Code 040356	Nenn Ø mm	Toleranz	Schaft Ø mm	Gesamtlänge mm	Auskraglänge mm	Schneide mm	Vorschub mm/U	Bohrungs Ø	Zähne	Stückpreis in Euro
30601315	3,00	H7	4,0	65	37	12	0,08	2,9	6	449,40
30556056	4,00	H7	6,0	75	39	12	0,10	3,9	6	541,60
30601318	5,00	H7	6,0	75	39	12	0,15	4,9	6	559,30
30591461	6,00	H7	6,0	75	39	12	0,15	5,9	8	688,80
30601321	7,00	H7	8,0	100	64	16	0,15	6,9	8	699,80
30589906	8,00	H7	8,0	100	64	16	0,20	7,9	10	886,50
30601324	9,00	H7	10,0	100	60	16	0,20	8,9	10	892,00
30601327	10,00	H7	10,0	120	80	20	0,20	9,9	10	1072,30

Weitere Durchmesser sind standardmäßig erhältlich

