Artikel-Code: Hochleistungsreibahle

KL-MASTERS High-Performance Werkzeuge

KÜHLUNG			EINSATZGEBIET
BESCHICHTUNG	-	PcBN	AUSFÜHRUNG
SCHAFTFORM	Zylinderschaft		ANWENDUNG
SPEZIFIKATION	• Drallgenutet • Mit innerer Kühlmittelzufuhr	• Für Durchgangsbohrung • Ungleiche Schneidreihenteilung	

In Zusammenarbeit mit:

BECK MAPAL GROUP

Gehärteter Stahl		
< 55 HRC	< 60 HRC	<64 HRC
80 m/min	70 m/min	65 m/min

Produktbeschreibung:

- Höchste Rundlaufgenauigkeiten
- Ideal für mittlere- und Großserienfertigung
- Speziell für gehärtete Werkstoffe konzipiert
- Mit Innerer Kühlmittelzufuhr
- Einsatz: Für Sachklochbohrung
- Hohe Vorschubgeschwindigkeiten möglich

Code 040366	Nenn Ø mm	Toleranz	Schaft Ø mm	Gesamtlänge mm	Auskraglänge mm	Schneide mm	Vorschub mm/U	Bohrungs Ø	Zähne	Stückpreis in Euro
30601813	3,00	H7	4,0	65	37	12	0,08	2,9	6	**449,40**
30601815	4,00	H7	6,0	75	39	12	0,10	3,9	6	**541,60**
30601817	5,00	H7	6,0	75	39	12	0,15	4,9	6	**559,30**
30601819	6,00	H7	6,0	75	39	12	0,15	5,9	8	**688,80**
30601821	7,00	H7	8,0	100	64	16	0,15	6,9	8	**699,80**
30601823	8,00	H7	8,0	100	64	16	0,20	7,9	10	**886,50**
30601825	9,00	H7	10,0	100	60	16	0,20	8,9	10	**892,00**
30601827	10,00	H7	10,0	120	80	20	0,20	9,9	10	**1072,30**

Weitere Durchmesser sind standardmäßig erhältlich