



Artikel-Code: Avant TIH13

KÜHLUNG				EINSATZGEBIET
TOLERANZ	6HX	Werksnorm, mittellang		AUSFÜHRUNG
BESCHICHTUNG	TICN			ANWENDUNG
SPEZIFIKATION	• HSSE-PM • TICN-beschichtet	• Spiralisiert • Sackloch-Gewindebohrer		In Zusammenarbeit mit:

Stahl			Guss		Rostfrei		
< 700 N/mm	< 1.000 N/mm	< 1.400 N/mm	GG	GGG	< 700 N/mm	< 850 N/mm	Duplex
-	-	10-25 m/min	15-25 m/min	10-25 m/min	-	-	-

NE-Werkstoffe			Superlegierungen		Gehärteter Stahl		
Aluminium	Kupfer	Kunststoff	Inconel	Titan	< 55HRC	< 60 HRC	< 70 HRC
-	-	10-25 m/min	-	5-10 m/min	-	-	-

Produktbeschreibung:

- Anschnitt C: 2-3
- Ausführung: Metrisch
- Spiralisierung für Spanabfuhr in Schafrichtung
- High-Performance Werkzeug
- Leistungsstarke TICN-Beschichtung
- 1. Wahl für die Bearbeitung von Titan



Code Avant TIH13	Gewinde Größe	Steigung mm	Gewindelänge mm	Halsfreischliff mm	Schaft Ø mm	Vierkant mm	Gesamtlänge mm		Stückpreis in Euro
108755	M3	0,50	11	-	3,5	2,7	56	2,5	39,00
108756	M4	0,70	13	-	4,5	3,4	63	3,3	40,00
108757	M5	0,80	16	-	6,0	4,9	70	4,2	43,00
108758	M6	1,00	16	30	6,0	4,9	80	5,0	43,25
108759	M8	1,25	18	35	8,0	6,2	90	6,8	52,50
108754	M10	1,50	20	39	10,0	8,0	100	8,5	60,50
108793	M12	1,75	24	-	9,0	7,0	110	10,2	83,50
108794	M16	2,00	27	-	12,0	9,0	110	14,0	113,00

