



Artikel-Code: Dominant HZ38



KÜHLUNG				EINSATZGEBIET
TOLERANZ	ISO2-6H		Werksnorm, mittellang	AUSFÜHRUNG
BESCHICHTUNG	Hardlube			ANWENDUNG
SPEZIFIKATION	• HSSE-PM • Hardlube-beschichtet	• Spiralisiert • Sackloch-Gewindebohrer		In Zusammenarbeit mit:

Stahl			Guss		Rostfrei		
< 700 N/mm	< 1.000 N/mm	< 1.400 N/mm	GG	GGG	< 700 N/mm	< 850 N/mm	Duplex
20-30 m/min	20-30 m/min	10-20 m/min	15-25 m/min	10-25 m/min	6-12 m/min	6-12 m/min	3-6 m/min

NE-Werkstoffe			Superlegierungen		Gehärteter Stahl		
Aluminium	Kupfer	Kunststoff	Inconel	Titan	< 55HRC	< 60 HRC	< 70 HRC
-	-	-	-	-	-	-	-

Produktbeschreibung:

- Anschnitt C: 2-3
- Gewindeart: Metrisches ISO-Feingewinde
- Spiralisierung für Spanabfuhr in Schafrichtung
- High-Performance Werkzeug
- Leistungsstarke Hardlube-Beschichtung
- 1. Wahl für die allgemeine Stahl Bearbeitung



Code Dominant HZ38	Gewinde Größe	Steigung mm	Gewindelänge mm	Halsfreischliff mm	Schaft Ø mm	Vierkant mm	Gesamtlänge mm		Stückpreis in Euro
048904	M8	1,00	13	-	6,0	4,9	90	7,0	62,50
036158	M10	1,00	12	-	7,0	5,5	90	9,0	73,50
048905	M10	1,25	15	-	7,0	5,5	100	8,8	84,50
048907	M12	1,00	15	-	9,0	7,0	100	11,0	81,50
048912	M12	1,25	15	-	9,0	7,0	100	10,8	98,00
048914	M12	1,50	15	-	9,0	7,0	100	10,5	90,50
048915	M14	1,00	15	-	11,0	9,0	100	13,0	113,00
048916	M14	1,50	15	-	11,0	9,0	100	12,5	117,00
048917	M16	1,00	15	-	12,0	9,0	100	15,0	127,00
048918	M16	1,50	15	-	12,0	9,0	100	14,5	136,00
048919	M18	1,50	18	-	14,0	11,0	110	16,5	160,00
048920	M20	1,50	18	-	16,0	12,0	125	18,5	183,00
048921	M22	1,50	18	-	18,0	14,5	125	20,5	202,00
022311	M24	1,50	20	-	18,0	14,5	140	22,5	206,00

