



Artikel-Code: Dominant HZ38



KÜHLUNG				EINSATZGEBIET
TOLERANZ	ISO2-6H		Werksnorm, mittellang	AUSFÜHRUNG
BESCHICHTUNG	Hardlube			ANWENDUNG
SPEZIFIKATION	<ul style="list-style-type: none"> • HSSE-PM • TIN-beschichtet 	<ul style="list-style-type: none"> • Spiralisiert • Sackloch-Gewindebohrer 		<i>In Zusammenarbeit mit:</i> BASS TECHNIK FÜR GEWINDE

Stahl			Guss		Rostfrei		
< 700 N/mm	< 1.000 N/mm	< 1.400 N/mm	GG	GGG	< 700 N/mm	< 850 N/mm	Duplex
20-30 m/min	20-30 m/min	10-20 m/min	15-25 m/min	10-25 m/min	6-12 m/min	6-12 m/min	3-6 m/min

NE-Werkstoffe			Superlegierungen		Gehärteter Stahl		
Aluminium	Kupfer	Kunststoff	Inconel	Titan	< 55HRC	< 60 HRC	< 70 HRC
-	-	-	-	-	-	-	-

Produktbeschreibung:

- Anschnitt C: 2-3
- Ausführung: Whitworth Rohrgewinde
- Spiralisierung für Spanabfuhr in Schaftrichtung
- High-Performance Werkzeug
- Leistungsstarke Hardlube-Beschichtung
- 1. Wahl für die allgemeine Stahl Bearbeitung



Code Dominant HZ38	Gewinde Größe	Steigung mm	Gewindelänge mm	Halsfreischliff mm	Schaft Ø mm	Vierkant mm	Gesamtlänge mm		Stückpreis in Euro
036288	G1/8"	28	12	-	7,0	5,5	90	8,8	72,50
043785	G1/4"	19	15	-	11,0	9,0	100	11,8	96,00
048937	G3/8"	19	15	-	12,0	9,0	100	15,25	124,00
048924	G1/2"	14	18	-	16,0	12,0	125	19,0	177,00
048938	G5/8"	14	18	-	18,0	14,5	125	21,0	197,00
048936	G3/4"	14	20	-	20,0	16,0	140	24,5	252,00
048923	G1"	11	24	-	25,0	20,0	160	30,75	380,00

