



PowerSteel PRO - Performmaker 2xD



KÜHLUNG			EINSATZGEBIET
TOLERANZ	e8	Werksnorm, Z4 2xD	AUSFÜHRUNG
BESCHICHTUNG	AlphaFerro Platin X		ANWENDUNG
SPEZIFIKATION	- Eckenradius - HA/HB-Schaftform	40° Spiral-Winkel - Ungleichgeteilte Schneidreihen	In Zusammenarbeit mit:

Stahl						Guss		
Stahl, unlegiert < 500 N/mm	Stahl, unlegiert < 1.100 N/mm	Stahl, niedrig legiert < 950 N/mm	Stahl, niedrig legiert < 1.300 N/mm	Stahl, hochlegiert < 1.100 N/mm	Stahl, hochlegiert < 1.400 N/mm	Grauguss	Gusseisen mit Kugelgraphit	Temperguss
190-240 m/min	160-200 m/min	150-190 m/min	130-160 m/min	145-180 m/min	120-150 m/min	180-220 m/min	150-180 m/min	130-160 m/min

Produktbeschreibung:

- Ideal zum helikalen Eintauchen
- Optimierte Stirn für prozesssicheres Rampen
- Zum Schruppen und Schlichten, bis zu 1xD ins Volle
- Verstärkte Schneidkante mit Eckenschutzradius
- Neu entwickelte AlphaFerro Platin X Hochleistungsbeschichtung
- Ungleichteilung gepaart mit variabler Spiralsteigung für hohe Laufruhe



Artikel-Code EXP1-M01-0123/0124			Nenn- Ø mm	Schaft- Ø mm	Schneide mm	Freischliff mm	Eckenradius mm	Gesamtlänge mm	Z			Stückpreis in Euro
HA-Schaft		HB-Schaft										
EXP1-M01-	0123-2	0124-2	2,0	6,0	5	10	0,10	57	4	ae=1xD ap=1xD	ae=0.3xD ap=2xD	42,35 €
EXP1-M01-	0123-3	0124-3	3,0	6,0	8	13	0,10	57	4	0,015	0,020	42,35 €
EXP1-M01-	0123-4	0124-4	4,0	6,0	11	17	0,10	57	4	0,015	0,020	42,35 €
EXP1-M01-	0123-5	0124-5	5,0	6,0	13	20	0,20	57	4	0,025	0,030	42,35 €
EXP1-M01-	0123-6	0124-6	6,0	6,0	13	20	0,20	57	4	0,035	0,040	42,35 €
EXP1-M01-	0123-8	0124-8	8,0	8,0	19	25	0,20	63	4	0,045	0,055	54,57 €
EXP1-M01-	0123-10	0124-10	10,0	10,0	22	32	0,20	72	4	0,050	0,065	83,02 €
EXP1-M01-	0123-12	0124-12	12,0	12,0	26	38	0,20	83	4	0,055	0,075	99,27 €
EXP1-M01-	0123-16	0124-16	16,0	16,0	32	44	0,30	92	4	0,060	0,080	157,06 €
EXP1-M01-	0123-20	0124-20	20,0	20,0	41	54	0,30	104	4	0,080	0,100	228,40 €

