


Basic Universal - Rowmaker 1,5xD

KÜHLUNG	  	HSC	EINSATZGEBIET
TOLERANZ	f8	Werksnorm, Z2 kurz	AUSFÜHRUNG
BESCHICHTUNG	BetaUni Iron	 	ANWENDUNG
SPEZIFIKATION	• Vollradius • HA-Schaftform	• 30° Spiral-Winkel • Kurze Ausführung	In Zusammenarbeit mit: 

Stahl			Guss	Rostfrei		NE-Werkstoffe	
Stahl, unlegiert < 850 N/mm	Stahl, niedrig legiert < 950 N/mm	Stahl, hoch legiert < 1100 N/mm	Grauguss	< 700 N/mm	< 850 N/mm	Aluminium	Kupfer
290 m/min	240 m/min	230 m/min	300 m/min	100 m/min	85 m/min	500 m/min	220 m/min

Produktbeschreibung:

- Perfekt für preissensible Anwendungen
- Zur Nass- und Trockenbearbeitung geeignet
- Stirngeometrie für weichen und gleichmäßigen Schnitt
- Neu entwickelte BetaUni Iron Beschichtung
- Optimierte Spankammern für ein großes Spanvolumen
- Angepasste Spankammern zum Schruppen und Schlichten



Artikel-Code BCU1-M08-0053	Nenn- Ø mm	Schaft- Ø mm	Schneidenlänge mm	Freischliff mm	Radius mm	Gesamtlänge mm	Z	
HA-Schaft								ae=0,05xD ap=0,05xD
BCU1-M08-0053-0,5	0,5	6,0	1,5	-	0,25	57	2	0,008
BCU1-M08-0053-1	1,0	6,0	2	-	0,50	57	2	0,015
BCU1-M08-0053-1,5	1,5	6,0	3	-	0,75	57	2	0,025
BCU1-M08-0053-2	2,0	6,0	4	-	1,00	57	2	0,035
BCU1-M08-0053-2,5	2,5	6,0	5	-	1,25	57	2	0,040
BCU1-M08-0053-3	3,0	6,0	6	-	1,50	57	2	0,045
BCU1-M08-0053-4	4,0	6,0	7	-	2,00	57	2	0,055
BCU1-M08-0053-5	5,0	6,0	8	-	2,50	57	2	0,065
BCU1-M08-0053-6	6,0	6,0	10	-	3,00	57	2	0,080
BCU1-M08-0053-8	8,0	8,0	12	-	4,00	63	2	0,110
BCU1-M08-0053-10	10,0	10,0	14	-	5,00	72	2	0,120
BCU1-M08-0053-12	12,0	12,0	16	-	6,00	83	2	0,130